

Gasmelder Rauchmelder Wassermelder Kohlenmonoxidalarm

CORDES
Haussicherheitstechnik

SICHERHEIT

CC-3000 Gasmelder



- ▶ TÜV Süd geprüft
- ▶ Für 230V und 12V geeignet
- ▶ Erkennt diverse Natur- und Flüssiggase
- ▶ Selbsttest-Funktion
- ▶ optische Alarmauslösung durch Leuchtioden
- ▶ kompakte Bauweise
- ▶ integrierter Piezo-Warnton: 85 dB(A)
- ▶ Abmessungen: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm

Technische Daten – CC-3000

Sensortyp	Elektrochemisch
Sensorlebensdauer	5 Jahre
Stromverbrauch	1W (Standby), 1,5W (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Detektion	Methan-, Propan-, Butan-, Stadt- und Erdgas
Betriebsbereitschaft	grüne LED leuchtet
Einsatztemperatur	-10°C bis +40 °C
Gewicht	100 g
Abmessung	8,5 cm x 8,5 cm x 3,5 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	TÜV Süd, EN 50194

CO-4000 Kohlenmonoxidalarm



Teilttest nach
EN 50291-1

- ▶ langlebiger elektrochemischer Sensor
- ▶ mit Display
- ▶ TÜV Süd Teilttest nach EN 50291-1
- ▶ Selbsttest-Funktion
- ▶ kompakte Bauweise
- ▶ zentraler Testknopf
- ▶ Batterien im Lieferumfang enthalten
- ▶ integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ▶ Abmessungen: Ø 10,4 x 3,4 cm

Sensortyp	Elektrochemisch
Stromversorgung	3x 1,5V (AA-Alkaline Batterie)
Sensordauer	7 Jahre
Sensorkalibrierung	Gemäß EN 50291
Betriebsstrom	<20µA (Standby), <45mA (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Betriebsbereitschaft	grüne LED blinkt alle 30 Sekunden
Einsatztemperatur	-10°C bis +40 °C
Höchstwertspeicher	Ja
Gewicht	180 g
Abmessung	Ø 10,4 cm x 3,4 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	TÜV Süd Teilttest nach EN 50291-1

CC-500 Wassermelder



- ▶ Wasserschutzgrad: IPX6
- ▶ Funktionstest
- ▶ Sofort betriebsbereit
- ▶ Batterien im Lieferumfang enthalten
- ▶ Integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ▶ Abmessungen: Ø 8,3 x 3 cm

Sensortyp	Metallsensoren
Stromversorgung	1x 9V Blockbatterie
Batterielebensdauer	Ca. 1 Jahr
Betriebsstrom	>10µA (Standby), >30mA (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Betriebsbereitschaft	Akustische Batteriewarnung
Gewicht	90 g
Abmessung	Ø 8,3 cm x 3 cm
Farbe	Weiß
Prüfungsstandards	CE

CC-5/evo10 Rauchwarnmelder



- ▶ VdS geprüft nach EN 14604
- ▶ Erweiterte Prüfung nach VdS 3131
- ▶ integrierte 10 Jahre Lithium Batterie
- ▶ automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- ▶ automatische Nachkalibrierung bei Verschmutzung
- ▶ kompakte Bauweise
- ▶ Batteriewarnsignal für 10 Stunden unterdrückbar
- ▶ Easy-to-Press Taste
- ▶ integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ▶ Abmessungen: Ø 9,8 x 3,5 cm

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	DC 3V Lithium Batterie (fest verbaut)
Batterielebensdauer	Ca. 10 Jahre
Betriebsstrom	>8µA (Standby), >50mA (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Betriebsbereitschaft	rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur	+0°C bis +40 °C
Stummschaltfunktion	Ja
Gewicht	96 g
Abmessung	Ø 9,8 cm x 3,5 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	CE, VdS 3131, EN 14604

CC-7 Rauchwarnmelder



- ▶ VdS geprüft nach EN 14604
- ▶ Erweiterte Prüfung nach VdS 3131
- ▶ extrem klein
- ▶ integrierte 10 Jahre Lithium Batterie
- ▶ automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- ▶ automatische Nachkalibrierung bei Verschmutzung
- ▶ Batteriewarnsignal für 10 Stunden unterdrückbar
- ▶ Easy-to-Press Taste
- ▶ Montageschutz
- ▶ integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ▶ Abmessungen: Ø 7 x 3,5 cm

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	DC 3V Lithium Batterie (fest verbaut)
Batterielebensdauer	Ca. 10 Jahre
Betriebsstrom	<4µA (Standby), <70mA (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Betriebsbereitschaft	rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur	+0°C bis +40 °C
Stummschalfunktion	Ja
Gewicht	76 g
Abmessung	Ø 7 cm x 3,5 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	CE, VdS 3131, EN 14604

CC-80 Funkrauchmelder mit integriertem Hitzemelder



- ▶ EN 14604 und R&TTE geprüft
- ▶ Integrierter Hitzemelder
- ▶ sehr leichte Vernetzung der Rauchmelder untereinander
- ▶ unauffällig durch extrem kompakte Bauweise und modernem Design
- ▶ Stummschaltfunktion
- ▶ Schlafzimmertauglich
- ▶ Easy-to-Press Taste
- ▶ Montageschutz
- ▶ Batterien im Lieferumfang enthalten
- ▶ Integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ▶ Abmessungen: Ø 10,8 x 3,4 cm

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	2x 1,5V (AA-Alkaline Batterie)
Batterielebensdauer	Ca. 1 Jahr
Betriebsstrom	<4µA (Standby), <40mA (Alarm)
Hitzesensibilität	54-70 °C
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Vernetzungsmöglichkeit	Ja
Funkfrequenz	433 MHz
Funkentfernung	≤20 m
Betriebsbereitschaft	rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur	+5°C bis +40 °C
Stummschaltfunktion	Ja
Gewicht	120g
Abmessung	Ø 10,8 cm x 3,4 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	CE, R&TTE Funkprüfung, EN 14604

Cordes CC-3000 Gasmelder

Price: 49,99 EURO (UVP, inkl. MwSt.)

Cordes CO-4000 Kohlenmonoxidalarm

Price: 49,99 EURO (UVP, inkl. MwSt.)

Cordes CC-500 Wassermelder

Price: 11,99 EURO (UVP, inkl. MwSt.)

Cordes CC-5/evo10 Rauchwarnmelder

Price: 24,99 EURO (UVP, inkl. MwSt.)

Cordes CC-7 Rauchwarnmelder

Price: 29,99 EURO (UVP, inkl. MwSt.)

Cordes CC-80 Funkrauchmelder mit integriertem Hitzemelder

Price: 29,99 EURO (UVP, inkl. MwSt.)

Please send your orders to: auftragsbearbeitung@ntp-gmbh.com

All prices are plus statutory VAT

Interested in more?

Here you can see an overview of the NTP-Assortments:

www.new-tech-products.com/products/pdf/NTP-Products-Overview.pdf

